



## Неуправляемый промышленный 4 портовый PoE коммутатор POWERONE PUS-TS04G-i

PUS-TS04G-i

### Общие

Размещение На DIN-рейку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 6

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой PoE 4

Количество основных портов 4

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

### Питание

Напряжение питания 48V DC

Блоки питания Внешний, 65Вт

### L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 4000

### PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

PoE бюджет, W 60

## Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP30

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 75

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 6kV

Размеры, мм 150 x 122 x 43.5

## Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1 шт  
Паспорт устройства - 1 шт  
Блок питания 220/48В 1.35А - 1 шт  
Крепление на DIN-рейку - 1 шт  
Винты для крепления - 4 шт