



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Коммутатор Huawei S6330-H24X6C



S6330-H24X6C

### Описание

Коммутаторы **S6330-H** с функционалом подключения по 10 GE предназначены для организации корпоративных кампусных сетей, операторских сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Благодаря функционалу полной мобильности (Free Mobility) пользователи не заметят разницы в качестве сервисов, независимо от того, где они находятся, а технология сетевой виртуализации VXLAN позволит создать многоцелевую сеть. Решение CloudEngine S6330-H со встроенными средствами измерения состояния безопасности позволяет обнаруживать подозрительный трафик и мошеннические действия, которые угрожают безопасности сети. Технология Encrypted Communications Analytics позволяет выявить вредоносные коды, которые содержатся в зашифрованном трафике.

Ключевые особенности:

- Пропускная способность - 1,68Tbps
- Количество VLAN 4096
- Количество MAC - 384k
- Поддержка MPLS

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 600W
- Лицензия на активацию портов 100G
- Крепления



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

1. 24*10GE SFP+	2. 6*40/100 QSFP
3. Точка заземления	4. Слот карты памяти
5. Консольный порт	6. Порт управления
7. USB порт	8. Кнопка сброса конфигурации
9. Модуль вентилятора 1	10. Модуль вентилятора 2
11. Модуль вентилятора 3	12. Модуль вентилятора 4
13. Слот модуля питания 1	14. Слот модуля питания 2

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Huawei

S6330-H

## Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

24

Интерфейсы 40GBase-X

6

Интерфейсы 100GBase-X

6

Интерфейсы для стекирования

iStack через порты коммутатора

Тип Uplink портов

100GigabitEthernet QSFP28

## Питание

Напряжение питания

100-240 VAC

## L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

384000

Протоколы L2 резервирования

RSTP; MSTP; ERPS; SEP; STP

## L3 функционал



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Размер таблицы маршрутизации

256000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route

Поддержка MPLS

Да

## Комплект поставки

Комплект поставки

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 600W
- Крепления