


Коммутатор Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-E



C9200L-48P-4X-E(new)

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C5-1KWAC - 1 шт.

Модули стекирования в комплект не входят

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9200 — это новое поколение стекируемых коммутаторов, которые приходят на смену коммутатором Cisco Catalyst 2960-X/XR.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 серии обеспечивают функции безопасности, а также отказоустойчивость. Будучи основополагающими строительными блоками для построений цифровой сети, коммутаторы Catalyst 9200 серии помогают заказчикам упростить и оптимизировать структуру сети, а также сократить эксплуатационные расходы.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 поддерживают технологию StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развёртывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.

Основные особенности Cisco Catalyst 9200L серии:

- Cisco StackWise-160 и StackWise-80 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека до 160 Гбит/с
- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-фактор
- Два отказоустойчивых модульных блока питания и два блока вентиляторов
- Поддержка функций L3
- Quad core CPU 1.4 GHz, память DRAM 4GB / 2GB, внутренняя Flash память 4 GB, буфер 6 MB
- Встроенный модуль ап-linka

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 9200, 9200L

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	Встроенные

Питание

Блоки питания	Резервируемые
---------------	---------------

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	16000
Количество правил ACL	1500

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	11000
------------------------------	-------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, W	1440

Доп. описание