

Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G4F 4FE PoE +2 GB SFP порта, питание 220B, IP66 (после теста)

PSW-2G4F (после теста)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 4

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой РоЕ 4

Количество основных портов 4

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 220V AC

L2 функционал

Размер таблицы МАС адресов 8000

Multicast IGMP Snooping v2

QoS Да

PoE



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоЕ passivePoE; 802.3af

РоЕ бюджет, W 100

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение ІР66

Управление и мониторинг

SNMP v1, v3;

Кабельный тестер;

SNMP Traps;

Syslog;

Управление и мониторинг системный журнал;

датчик вскрытия;

сухие контакты для подключения внешних датчиков;

Web; Telnet.

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до 50

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах ГОСТ Р 51317.4.5