

Коммутатор Huawei S5731S-H48T4X-A (с теста. возможны потертости на корпусе)

S5731S-H48T4X-A (уценка)

Описание

Huawei CloudEngine S5731-H — это усовершенствованные коммутаторы разработанные для использования на уровне агрегации или доступа в крупных и средних сетях предприятий, а также на уровне ядра в сетях малых предприятий. Коммутаторы работают на 3-ем уровне коммутации, имеет различные дополнительные функции, интеллектуальный канал стекирования iStack, IPv6, гибкие Ethernet сети. Все перечисленное реализовано в базовой версии устройства и предоставляется без дополнительного лицензирования.

Особенности оборудования

- От 24 до 48 медных и оптических портов доступа.
- Максимальная емкость коммутации - 672 Гбит/сFек.
- Скорость передачи данных - 125 млн. пакетов/сек.
- Технология PoE+ поддерживается в двух конфигурациях - H24P4X и H48P4X.
- Технология интеллектуального стекирования iStack
- Поддержка MPLS
- Резервируемые блоки питания с поддержкой "горячей замены"

1. 48*10/100/1000BASE-T портов	2. 4*10GE SFP+
3. Консольный порт	4. Management порт
5. USB порт	6. Кнопка RST
7. Точка заземления	8. Слот модуля FAN
9. Слот модуля FAN	10. Слот для блока питания
11. Слот для блока питания	-

Общие

Тип 10G интерфеса

SSFP

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы для стекирования

iStack

Количество основных портов

52

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Блоки питания

Съемные

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

288000

Multicast

Да

QoS

Да

Количество multicast групп

16000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

512000

Поддержка MPLS

Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

CLI, SSH v1.5, SSH v2.0, WEB