



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst C9200L-24T-4X-A

C9200L-24T-4X-A(new)

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C5-125WAC - 1 шт.

Модули стекирования в комплект не входят

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9200 — это новое поколение стекируемых коммутаторов, которые приходят на смену коммутатором Cisco Catalyst 2960-X/XR.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 серии обеспечивают функции безопасности, а также отказоустойчивость. Будучи основополагающими строительными блоками для построений цифровой сети, коммутаторы Catalyst 9200 серии помогают заказчикам упростить и оптимизировать структуру сети, а также сократить эксплуатационные расходы.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 поддерживают технологию StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развёртывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.

Основные особенности Cisco Catalyst 9200 серии:

- Cisco StackWise-160 и StackWise-80 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека до 160 Гбит/с
- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-фактор
- Два отказоустойчивых модульных блока питания и два блока вентиляторов
- Два опциональных модуля для аплинков: C9200-NM-4G, C9200-NM-4X
- Поддержка функций L3
- Quad core CPU 1.4 GHz, память DRAM 4GB / 2GB, внутренняя Flash память 4 GB, буфер 6 MB

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 9200, 9200L

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы для стекирования

Встроенные

Консольный порт

RJ45
USB type B



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

16000

Количество правил ACL

1500

Агрегирование портов

PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

11000

Протоколы маршрутизации

EIGRP; RIP; OSPF; BGP; PIM