



Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-C, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-C

Описание

Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-C, 24x 10/100/1000Base-T, 4x 100/1000BASE-X (SFP), 220VAC. Предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи, а также корпоративных сетях.

BDCOM S2500-C Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы
10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ45

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	895
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	509

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	4kV
Размеры, мм	440x44x210