



Коммутатор Cisco Catalyst C1000-16P-2G-L

C1000-16P-2G-L(new)

Описание

Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывавния ифраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB

количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов тип аплинк портов: Gigabit Ethernet RJ45, SFP и SFP+

поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)

бюджет РоЕ до 740W (в зависимости от модели)

управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса

Security 802.11, SPAN

Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Catalyst 1000

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 1000BaseX SFP



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество основных портов 16

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 16000

Multicast 1024

Количество multicast групп 1024

PoE

Поддержка РоЕ Да

РоЕ бюджет, W 120

Физические характеристики

Система охлаждения Пассивная