



Коммутатор Huawei S5735I-S8U4XN-V2

S5735I-S8U4XN-V2

Описание

В комплект поставки не входит блок питания POE PAC240S56-CN

Промышленные коммутаторы Huawei CloudEngine серии S5735I-S-V2 (монтируемые на DIN-рейку) - это промышленные коммутаторы нового поколения, которые обеспечивают гибкий полностью гигабитный доступ и восходящие порты 1GE/10GE. Они отличаются промышленным диапазоном рабочих температур, позволяющим выдерживать суровые условия эксплуатации в наружных шкафах.

Общие

Размещение На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 4

Количество портов с поддержкой PoE 8

Питание

Напряжение питания 54-57V DC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC адресов 32000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	8192
Протоколы маршрутизации	OSPF; IS-IS; BGP; RIP
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3bt; 802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	210

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP40
---------------------------	------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 65
Система охлаждения	Пассивная