



Коммутатор Huawei S5735I-S8U4XN-V2

S5735I-S8U4XN-V2

Описание

В комплект поставки не входит блок питания РОЕ PAC240S56-CN

Промышленные коммутаторы Huawei CloudEngine серии S5735I-S-V2 (монтируемые на DIN-рейку) - это промышленные коммутаторы нового поколения, которые обеспечивают гибкий полностью гигабитный доступ и восходящие порты 1GE/10GE. Они отличаются промышленным диапазоном рабочих температур, позволяющим выдерживать суровые условия эксплуатации в наружных шкафах.

1. П порт	2. DO порт
3. RS485 порт	4. Консольный порт
5. Порт USB	6.Точка заземления
7. 2 разъема питания DC	8. 8 портов 10/100/1000 BaseT
9. 4 порта 10GE SFP+	

4

Общие

Размещение На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Huawei S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 10GBase-X SFP+





Количество портов с поддержкой РоЕ 8

Питание

Напряжение питания 54-57V DC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 8192

Протоколы маршрутизации IS-IS; BGP; OSPF; RIP

Поддержка MPLS Heт

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af; 802.3bt; 802.3at

РоЕ бюджет, W 210

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP40

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 65

Система охлаждения Пассивная