ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Huawei CE6865-48S8CQ-EI, направление охлаждения Port-side Intake, с 2-мя оптическими модулями QSFP-100G-SWDM4 в комплекте

CE6865-EI-B-B0B_2xSWDM4

Описание

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.

1. Блок питания 1	2. Блок питания 2
3. Модуль вентилятора 1	4. Модуль вентилятора 2
5. Консольный порт	6. Порт управления
7. Маркировка серийного номера	8. USB порт
9. 48*10GE/25GE SFP28	10. 8*40GE/100GE QSFP28
11. Место для установки крепления со стороны портов	12. Место для установки крепления со стороны блоков питания и вентиляторов
13. Точка заземления	-

Общие

Тип коммутатора	Управляемый L3
Тип основных портов	25GigabitEthernet SFP28
Линейка Huawei	CE6800
Интерфейсы 25GBase-X	48
Интерфейсы 100GBase-X	8
Напряжение питания	100-240 VAC
Блоки питания	Резервируемые

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4063
Размер таблицы MAC адресов	288000
Количество правил ACL	7662
Протоколы L2 резервирования	MSTP; MLAG
Размер таблицы маршрутизации	380000
Размер таблицы ARP	168000
Протоколы маршрутизации	OSPF; BGP; RIP; IS-IS; Static route
Поддержка MPLS	Да
Управление и мониторинг	CLI
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	6kV
Multicast	IGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoS	Да
Интерфейсы для стекирования	Uplink ports
Консольный порт	RJ-45
Количество multicast групп	32000
Функция изоляции портов	Да