

Коммутатор Huawei S5735I-S24T4XE-V2



S5735I-S24T4XE-V2

Описание

1. Кнопка переключения режимов	2. 24 порта 10/100/1000 BaseT
3. 4 порта 10GE SFP+	4. 2 порта стекирования 12GE SFP+
5. Консольный порт	6. Порт USB
7. Кнопка сброса настроек	8. Точка заземления
9. Слот модуля питания 1	10. Слот модуля питания 2

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфеса	SFP+

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Тип коммутатора

Линейка Huawei	S5735-S, S5735-L
----------------	------------------

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
------------------------	----

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Протоколы L2 резервирования	STP; PVST; RPVST; ERPS; MSTP; RSTP
Multicast	PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3
QoS	DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	8192
Протоколы маршрутизации	OSPFv3; RIPng; IS-ISv6; Static route; RIPv2; RIP; OSPF; BGP; VRRP6; IS-IS; VRRP; ECMP; BGP4+

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP20
---------------------------	------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 65
---------------------------------	--------------