

Коммутатор Huawei S5736-S24UM4XC (с теста. возможны потери на корпусе)



S5736-S24UM4XC(уценка)

Описание

По умолчанию на коммутаторах все порты доступа активированы на 1GE. Для активации 2.5GE/5GE/10GE необходима лицензия.

Коммутаторы серии CloudEngine S5736-S — это стандартные мультигигабитные коммутаторы доступа для сетей Wi-Fi 6, с 24 downlink-портами и четырьмя uplink-портами 10 GE SFP+ и одним расширенным слотом.

В основе данной серии лежит разработанная компанией Huawei универсальная платформа маршрутизации (Versatile Routing Platform; VRP), а также атрибуты сетей, определяемых намерениями пользователей (Intent-Driven Network; IDN), в том числе гибкие методы организации сети Ethernet, улучшенная функциональность уровня 3 и зрелые проверенные функции IPv6. В сочетании с упрощенными операциями эксплуатации и обслуживания (O&M) и широкими возможностями передачи электроэнергии по линиям Ethernet (PoE) устройства данной серии разработаны для взаимодействия с точками доступа WLAN в кампусных сетях.

Коммутаторы CloudEngine S5736-S могут использоваться в качестве коммутаторов доступа или агрегации в кампусных сетях или в качестве коммутаторов доступа в городских сетях (MAN).

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы 10GBase-T	24

Интерфейсы для стекирования

iStack

Консольный порт

RJ-45

Management порт

1000BaseT

Количество портов с поддержкой PoE

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

32000

Количество правил ACL

1000

Протоколы L2 резервирования

STP; MSTP; RSTP

QoS

Да

Количество multicast групп

1500

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

8000

Размер таблицы ARP

20000

PoE

Поддержка PoE

Да

PoE бюджет, W

1790

Питание

Hot Swap блоки питания

Да

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

1. 24*100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++	2. 4*1/10GE SFP+
3. Консольный порт	4. Порту управления
5. USB порт	6. Кнопка сброса конфигурации
7. Точка заземления	8. Слот для модуля расширения
9. Модуль вентилятора 1	10. Модуль вентилятора 2
11. Блок питания 1	12. Блок питания 2