



## Коммутатор Cisco Nexus N6K-C6001-64T, направление охлаждения Port-side Intake

N6K-C6001-64T-PI

### Описание

#### В комплект входит:

- Блок питания AC N55-PAC-1100W-B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов N6K-C6001-FAN-B (Port Side Intake) - 3 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

**Крепления в стойку и дополнительные лицензии в комплект не входят!**

#### Обзор продукта

Программируемые коммутаторы Cisco Nexus® 6001 реализуют потребности динамичного роста скоростей центров обработки данных. Обеспечивают превосходную масштабируемость, имеют высокую производительность и энергоэффективность.

Cisco Nexus® 6001 имеют высокую плотность портов в 1U исполнении, поддерживают режимы работы портов 10, 40 Gigabit Ethernet и Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Обеспечивают работу Layer 2 и 3 сервисов согласно скорости физических портов, с низкими задержками пакетов - около 1 мкс. Коммутатор предлагает два варианта потока воздушного охлаждения (port-side exhaust или port-side intake), поддерживает горячую замену блоков питания и вентиляторов, применяется для центров обработки данных любого масштаба.

#### Основные особенности N6K-C6001-64T:

- 48 портов 1/10 GE/FCoE (RJ-45)
- 4 порта 40 GE/FCoE (QSFP), поддерживают 4 x 10 Gbps
- Пропускная способность 1.28 Tbps (Layer 2 и Layer 3)
- низкие задержки - 1 мкс
- Количество MAC и ARP записей - 256 000
- Поддержка Fabric Extender Technology, возможность подключения Nexus 2200 Fabric Extender
- Гибкое управление буфером - 25-MB (на каждые 3 порта 40G или 12 портов 10G)
- SPAN / ERSPAN
- 2 блока питания (AC/DC), 3 вентилятора
- блоки питания и вентиляторы с возможностью горячей замены
- Охлаждение Port-side intake (выдув со стороны блоков питания)
- Низкое энергопотребление

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3  
Линейка Cisco Nexus 6000

## Интерфейсы

Тип основных портов 10GigabitEthernet RJ45  
Интерфейсы 10GBase-T 48  
Интерфейсы 40GBase-X 4  
Консольный порт RJ45  
Количество основных портов 48  
Тип Uplink портов 40GigabitEthernet QSFP+

## Питание

Напряжение питания ~220V AC  
Допустимое напряжение питания 94-240V AC

## L2 функционал

Количество VLAN 4096  
Размер таблицы MAC адресов 256000  
Количество правил ACL 4000  
Агрегирование портов LACP

## Комплект поставки

Комплект поставки Блок питания AC N55-PAC-1100W-B (Port Side Intake) - 2 шт.  
Блок вентиляторов N6K-C6001-FAN-B (Port Side Intake) - 3 шт.