



Коммутатор Cisco Catalyst C1300-16P-2G

C1300-16P-2G(new)

Описание

Крепления в комплект не входят.

Коммутаторы Cisco Catalyst 1300 серии - это фиксированные, управляемые L3 коммутаторы Gigabit Ethernet. Предназначенные для малого и среднего бизнеса. Подходят для развертывания вне коммутационного шкафа, использования на уровне доступа, для подключения конечных устройств(IP-телефон, камера, компьютер, принтер и т.д.)

В С1300 серии Сіѕсо предлагает компактные коммутаторы на 8, 12 и 16 портов.

Основные особенности Cisco C1300 серии:

- Количество основных портов: 8, 12, 16, 24, 48. Работают на скорости до 10 Гбит/с
- Поддержка PoE+, стандарты 802.3af и 802.3at
- Возможность управлять IP трафиком. Поддерживается до 990 статических маршрутов и до 128 IP-интерфейсов. Протокол динамической маршрутизации RIPv2
- Поддержка до 4093 VLAN и до 1024 ACL правил
- Возможность стекировать до 8 коммутаторов
- Управление осуществляется через веб-интерфес, СЫ
- Объем Flash памяти 512 МБ
- Объем DRAM памяти 1 ГБ DDR4
- Объем буфера 1,5 МБ, 3 МБ, 8 МБ(в зависимости от модели)

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Cisco Catalyst 1300

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 16

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт

USB type C



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество портов с поддержкой РоЕ 16

Количество основных портов 16

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240 VAC

L2 функционал

Поддержка стекирования Нет

Количество VLAN 4093

Размер таблицы МАС адресов 16000

Количество правил ACL 1024

Протоколы L2 резервирования RSTP; PVST; RPVST; MSTP

Агрегирование портов LACP

Количество multicast групп 2000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 990

Протоколы маршрутизации RIP; Static route; RIPv2

Поддержка MPLS Heт

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоЕ 802.3at; 802.3af

РоЕ бюджет, W 120

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 44 x 268 x 297

Комплект поставки

Комплект поставки - Коммутатор

- Кабель питания