



Коммутатор Huawei S5735I-S8T4XN-V2

S5735I-S8T4XN-V2

Описание

1. DI порт	2. DO порт
3. RS485 порт	4. Консольный порт
5. Порт USB	6. Точка заземления
7. 2 разъема питания DC	8. 8 портов 10/100/1000 BaseT
9. 4 порта 10GE SFP+	

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	На DIN-рейку

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Консольный порт	RJ-45
Management порт	1000BaseT

Тип коммутатора

Линейка Huawei	S5735-S, S5735-L
----------------	------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания 12-48V DC

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC адресов 32000

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP; ERPS

Multicast PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIMv6, IGMP v1/v2/v3

QoS DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 8192

Протоколы маршрутизации OSPFv3; Static route; RIPv2; ECMP; VRRP; IS-IS; IS-ISv6; BGP; OSPF; RIP; BGP4+; RIPv6; VRRP6

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP40

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 75