



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei S5735-L8P4X-QA-V2

S5735-L8P4X-QA-V2

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства **Huawei CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Ключевые особенности:

- 8 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- Емкость коммутации 96 Гбит/сек
- Пассивное охлаждение

1. Кнопка переключения режимов	2. 8 портов 10/100/1000 BaseT
3. 4 порта GE SFP+	4. Консольный порт
5. Кнопка сброса настроек	6. Разъем подключения к блоку питания
7. Гнездо для крепления кабеля питания	8. Точка заземления

Общие

Функция изоляции портов

Да

Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+
Линейка Huawei	S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	SFP+
Консольный порт	RJ-45
Количество основных портов	12
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32768
Количество правил ACL	128
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; STP
Multicast	PIM DM, PIM SM, PIM SSM, IGMPv1/v2/v3, IGMPv1/v2/v3 snooping
QoS	Да


L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; Static route; RIPv2; PIM-DM; PIM-SM
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	125

Управление и мониторинг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

CLI, WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 45

Система охлаждения

Пассивная

Питание

Допустимое напряжение питания

100-240V AC