



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 4 порта GE PoE 120W + 2 порта uplink GE SFP

IES200-V25-2S4P

Описание

Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 4 порта GE PoE 120W + 2 порта uplink GE SFP

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+
-----------------	-----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
-----------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы MAC адресов

8000

Протоколы L2 резервирования

ERPS; MSTP; RSTP; STP; EAPS

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W

180

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP40

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

CLI,WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 50

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

4kV

Размеры, мм

175*130*55