



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei CE6863H-48S6CQ-B (с теста, царапины на корпусе)

CE6863H-48S6CQ-B(с теста, царапины на корпусе)

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC
- 2 кабеля питания
- Лицензия Foundation
- Крепления

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.

Общие

Функция изоляции портов	Да
-------------------------	----

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	CE6800

Интерфейсы

Тип основных портов	25GigabitEthernet SFP28
---------------------	-------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы 25GBase-X	48
Интерфейсы 100GBase-X	6
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	54
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Напряжение питания	220V AC
--------------------	---------

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	256000
Количество правил ACL	7680
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; VBST; STP; MLAG
Multicast	Да
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Размер таблицы ARP	256000
Протоколы маршрутизации	OSPFv3; MSDP; IS-IS; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; BGP; OSPF; RIP; ICMP; VRRP6; BGP4+; IS-ISv6; RIPng

PoE

Поддержка PoE	Нет
---------------	-----

Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------