



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-2T10X, 2x 10/100/1000Base-T, 10x 1/10GE SFP+, ~220V AC

S2900-2T10X

Описание

BDCOM S2900-2T10X - управляемый коммутатор уровня 3, оснащен 2 портами 10/100/1000Base-T RJ45 и 10 портами 1/10G SFP+. Благодаря такому составу портов, коммутатор можно использовать для объединения серверов, систем хранения данных и клиентов. Коммутатор поддерживает стекирование, все основные протоколы динамической маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PIM и др.) и гибкие политики обслуживания QoS, что позволит сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.

S2900-2T10X имеет встроенный блок питания 220V AC.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

10

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Количество правил ACL	2304
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	12000
Размер таблицы ARP	14000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Нет
---------------	-----

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	350x268x94