





Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-2T10X, 2x 10/100/1000Base-T, 10x 1/10GE SFP+, ~220V AC

S2900-2T10X

Описание

BDCOM S2900-2T10X - управляемый коммутатор уровня 3, оснащен 2 портами 10/100/1000Base-T RJ45 и 10 портами 1/10G SFP+. Благодрая такому составу портов, коммутатор можно использовать для объединения серверов, систем хранения данных и клиентов. Коммутатор поддерживает стекирование, все основные протоколы динамической маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PIM и др.) и гибкие политики обслуживания QoS, что позволит скофигурировать стабильную сеть под любые задачи.

S2900-2T10X имеет встроенный блок питания 220V AC.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов 10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 10

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32000

Количество правил ACL 2304

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP; ERPS

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 12000

Размер таблицы ARP 14000

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; BGP; PIM

Поддержка MPLS Heт

PoE

Поддержка РоЕ Нет

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Активная

Размеры, мм 350x268x94