



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-8TG4X, 8x 1/2.5/10GBase-T, 4x 1/10GE SFP+, ~220V AC

S2900-8TG4X

Описание

BDCOM S2900-8TG4X - управляемый коммутатор уровня 3, который предназначен для построения высокоскоростных соединений между устройствами на коротких расстояниях благодаря наличию 8 портов 10G RJ45. Такие решения чаще всего применяются на производственных предприятиях, где необходимо организовать подключение через витую пару. Коммутатор поддерживает стекирование, все основные протоколы динамической маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PIM и др.) и гибкие политики обслуживания QoS, что позволит скофигурировать стабильную сеть под любые задачи.

S2900-8TG4X имеет встроенный блок питания 220V AC.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы 10GBase-T

8

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

L2 функционал



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Количество правил ACL	2304
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	12000
Размер таблицы ARP	14000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Нет
---------------	-----

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	576x448x94