



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei CloudEngine S5755-S24U8J8YZ

S5755-S24U8J8YZ

Описание

Комплект поставки

Коммутатор
2 блока питания AC 1000W
Комплект креплений для монтажа в стойку

Серия L3 коммутаторов Huawei S5755-S с возможностью подключения до 25G является универсальным решением для сетей уровня доступа. Модульная конструкция блоков питания и охлаждения обеспечит высокую надежность сети, а интеллектуальный канал стекирования iStack позволяет объединять до 9 устройств в скоростной стек с разными режимами работы.

Ключевые особенности

Стекирование происходит с помощью Uplink портов со скоростью до 25G
Пропускная способность - до 588 Гбит/с
Количество VLAN - 4096
Количество MAC - 330000
Поддержка PoE++ на всех основных портах
Бюджет PoE - 2268W
Блоки питания и модули охлаждения поддерживают горячую замену

При установке дополнительных лицензий появляется возможность использования VxLAN

[Описание на сайте производителя \(Huawei\)](#)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	S5755-S, S5755-H

Интерфейсы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 25GBase-X	8
Интерфейсы для стекирования	8
Консольный порт	RJ-45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	25GigabitEthernet SFP28

Питание

Блоки питания	2
Допустимое напряжение питания	220V AC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	330000
Количество правил ACL	5500
Протоколы L2 резервирования	MLAG; VBST; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP
Количество multicast групп	2048

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	64000
Размер таблицы ARP	16000
Протоколы маршрутизации	PBR; Static route; VRRP; RIP; OSPF; BGP; RIPv2; ECMP; IS-IS
Поддержка MPLS	Да

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3bt
PoE бюджет, W	2268



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Система охлаждения

Воздух