



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei S5735I-S24U4XE-V2

S5735I-S24U4XE-V2

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфейса	SFP+

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество портов с поддержкой PoE	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Тип коммутатора

Линейка Huawei	S5735-S, S5735-L
----------------	------------------

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Протоколы L2 резервирования	PVST; RPVST; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Multicast	PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3
QoS	DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы маршрутизации	8192
Протоколы маршрутизации	RIP; IS-ISv6; ECMP; VRRP; RIPv2; IS-IS; BGP4+; BGP; OSPF; VRRP6; Static route; OSPFv3; RIPvng

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3bt; 802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	1083

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP20
---------------------------	------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 65
---------------------------------	--------------

Питание

Hot Swap блоки питания	Да
------------------------	----