

Коммутатор Asterfusion CX306P-48S

CX306P-48S

Описание

Asterfusion CX306P-48S - это 48 x 10GE SFP28, 6 x 100GE QSFP28 коммутатор, предназначенный для использования в корпоративных сетях и ЦОД (в качестве как Spine, так и Top-of-Rack/Leaf).

Коммутаторы Asterfusion — это высокопроизводительные сетевые решения, оснащенные ПО AsterNOS на базе открытой ОС SONiC. Они предлагают гибкую конфигурацию через CLI, RESTful API, ZTP и SDN-контроллер AFC, обеспечивая простоту интеграции и управления. Базируясь на Linux, коммутаторы Asterfusion открывают возможности для кастомизации и разработки собственных решений, идеально подходя для современных бизнес-требований.

Тип коммутатора

| | |
|-----------------|----------------|
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|-----------------|----------------|

Интерфейсы

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 6 |
| Консольный порт | USB type A |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |

L3 функционал

| | |
|-------------------------|-----------|
| Протоколы маршрутизации | OSPF; BGP |
|-------------------------|-----------|

L2 функционал

| | |
|----------------------|------------|
| Агрегирование портов | LACP, MLAG |
|----------------------|------------|

Физические характеристики

| | |
|-------------|-------------------|
| Размеры, мм | 440 × 515 × 44 mm |
|-------------|-------------------|

Питание

| | |
|------------------------|----|
| Hot Swap блоки питания | Да |
|------------------------|----|