



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei CE8850-64CQ-EI, направление охлаждения Port-side Intake с 2-мя модулями QSFP-100G-SWDM4 в комплекте

CE8850-EI-B-B0B_2xSWDM4

Описание

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.

1. Точка заземления	2. Порт управления
3. Серийный номер	4. Консольный порт
5. Порт USB	6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2	8. Модуль вентилятора 3
9. Блок питания 1	10. Блок питания 2
11. 64 порта 40/100G QSFP28	12. 2 порта 10G SFP+
13. Место установки крепления	14. Точка заземления

Общие

Тип коммутатора

Управляемый L3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип основных портов	100GigabitEthernet QSFP28
Линейка Huawei	CE8800
Интерфейсы 100GBase-X	64
Количество VLAN	4063
Размер таблицы MAC адресов	264000
Протоколы L2 резервирования	STP; MSTP; RSTP; MLAG
Размер таблицы маршрутизации	360000
Размер таблицы ARP	156000
Протоколы маршрутизации	Static route; VRF; RIP; OSPF; BGP; VRRP; IS-IS
Управление и мониторинг	CLI
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Активная
Multicast	Да
QoS	Да
Консольный порт	RJ-45
Количество multicast групп	8000
Функция изоляции портов	Да