



Коммутатор Huawei CE8875-24BQ8DQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust

CE8875-24BQ8DQ-F

Описание

В комплект поставки входит:

- 2 блока питания
- 5 вентиляторов
- Крепление в стойку

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100/200 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов 200GigabitEthernet QSFP56

Интерфейсы 400G4ase-X 8

Консольный порт RJ-45

Тип Uplink портов 400GigabitEthernet QSFP-DD

Питание

Напряжение питания 200 V to 220 V AC

Hot Swap блоки питания Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	640000
Протоколы L2 резервирования	RSTP; MSTP; STP; VBST

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	1500000
Размер таблицы ARP	128000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; IS-IS

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	активное