



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Huawei CE8875-24BQ8DQ-B, направление охлаждения Port-side Intake

CE8875-24BQ8DQ-B

Описание

В комплект поставки входит:

- 2 блока питания
- 5 вентиляторов
- Крепление в стойку

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100/200 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Общие

Функция изоляции портов	Да
-------------------------	----

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	CE8800

Интерфейсы

Тип основных портов	200GigabitEthernet QSFP56
Интерфейсы 400GBase-X	8
Консольный порт	RJ-45
Тип Uplink портов	400GigabitEthernet QSFP-DD

Питание

Напряжение питания	200 V to 220 V AC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	640000
Протоколы L2 резервирования	VBST; STP; RSTP; MSTP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	1500000
Размер таблицы ARP	128000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; IS-IS

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	активное