

Коммутатор Ruijie RG-S5760C-24SFP8GT8XS-X



RG-S5760C-24SFP8GT8XS-X

Общие

Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	8
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Количество VLAN	4095
Размер таблицы MAC адресов	64000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
Multicast	IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy
QoS	SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

L3 функционал



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы маршрутизации	24000
Размер таблицы ARP	24000
Протоколы маршрутизации	IS-IS; BGP; OSPF; RIP; PIM-DM; PIM-SM; Static route
Поддержка MPLS	Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP
-------------------------	---

Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------

Питание

Hot Swap блоки питания	Да
------------------------	----