



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Ruijie RG-S5760C-48SFP4XS-X

RG-S5760C-48SFP4XS-X



Общие

Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Количество VLAN	4095
Размер таблицы MAC адресов	64000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Multicast	IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy
QoS	SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

L3 функционал



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы маршрутизации	24000
Размер таблицы ARP	24000
Протоколы маршрутизации	Static route; PIM-SM; PIM-DM; IS-IS; BGP; RIP; OSPF
Поддержка MPLS	Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP
-------------------------	---

Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------

Питание

Hot Swap блоки питания	Да
------------------------	----