



Коммутатор Huawei CE8855-32CQ4BQ-B, направление охлаждения Port-side Intake

CE8855-32CQ4BQ-B

Описание

В комплект поставки входит:

- 2 блока питания
- 5 вентиляторов
- Крепление в стойку

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100/200 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов 100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X 32
Тип Uplink портов 200GigabitEthernet QSFP56

Питание

Напряжение питания 220V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4096
Агрегирование портов M-LAG



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	1500000
Размер таблицы ARP	128000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; IS-IS

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	активное

Комплект поставки

Комплект поставки	2 x PAC1K2S12-PB 5 x FAN-031A-B 1 x Комплект креплений
-------------------	--