



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Маршрутизатор Cisco 1760

c1760

Описание

Стандартная комплектация: шасси
c1760 с 32Mb Flash, 64Mb Dram, 1 блок питания AC

Маршрутизатор Cisco 1760: высокопроизводительное решение для небольших корпоративных отделений и для малых и средних предприятий

Модульный маршрутизатор доступа Cisco 1760 Modular Access Router имеет четыре слота. Он устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку и имеет отличные характеристики безопасности. Это самый высокопроизводительный и гибкий маршрутизатор серии Cisco 1700 с высокой плотностью голосовых портов. Модель Cisco 1760 выпускается в двух версиях. Базовая версия Cisco 1760 предназначена для поддержки сетей данных с последующей модернизацией и гладкой миграцией к интегрированным сетям для голоса и данных по мере необходимости. Версия Cisco 1760-V изначально поддерживает и голос, и данные.

[Таблица памяти Cisco \(Router Memory\)](#)

[Таблица производительности \(Router performance\)](#)

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10/100Base-TX
Линейка Cisco	ISR 1700, 3700