
Маршрутизатор Cisco 7301

c7301



Описание

В стандартную комплектацию входит:

512

Mb DRAM памяти и 64Mb Compact Flash, 1 блок питания AC.

На данный товар возможна

[гарантия NAG-NBD](#)

(Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера

Cisco 7301

- это маршрутизатор в компактном корпусе, высотой 1 RU для установки в стойку, оснащенный широким спектром интерфейсов и ПО Cisco IOS.

Входящая в популярнейшее семейство маршрутизаторов Cisco 7000, модель 7301 отличается широчайшим набором функциональных возможностей, высокой надежностью и возможностью использования ранее выпускавшихся адаптеров портов. В компактном корпусе Cisco 7301 размещается высокопроизводительный маршрутизатор с одним разъемом для адаптера портов серии 7000, тремя встроенными портами Gigabit Ethernet (на медном или оптоволоконном кабеле)/Fast Ethernet и новой высокоскоростной шиной. Ключевые преимущества маршрутизаторов Cisco 7301:

- Втрое большая производительность, чем у подобных существующих маршрутизаторов (например, Cisco 7401);

- Компактный корпус размером 1RU и низкое энергопотребление

- Один слот для адаптера портов серии 7000;

- Полная поддержка функций Cisco IOS;

- Три встроенных порта Gigabit Ethernet (на медном или оптоволоконном кабеле)/Fast Ethernet;

- Оптические трансиверы Gigabit Ethernet форм-фактора SFP;

- До 1 Гбайт памяти DRAM;

- До 256 Мбайт сменной памяти Compact Flash;

- Поток воздуха от лицевой панели к задней стенке, техобслуживание осуществляется с одной стороны корпуса.

Программное обеспечение в комплекте не



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.

[Подробная информация](#)

[Таблица памяти Cisco \(Router Memory\)](#)

[Таблица производительности \(Router performance\)](#)

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора

Да

Тип устройства

Маршрутизатор

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Линейка Cisco

7200, 7300