



Модуль Cisco VWIC2-2MFT-G.703

VWIC2-2MFT-G.703

Описание

Модуль Cisco второго поколения с двумя портами E1 G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface (MFT VWIC2s) поддерживает приложения передачи данных и голоса на маршрутизаторах Cisco.

Модуль Cisco MFT VWIC2 объединяет в себе функциональность WAN Interface Card (WIC) и Voice Interface Card (VIC) для обеспечения беспрецедентной гибкости и защиты инвестиций во время длительного использования. Покупатели, желающие объединить передачу данных и голоса, и при этом сохранить свои инвестиции вложенные в интерфейс T1/E1, могут приобрести модуль Cisco MFT VWIC2, который может быть повторно использован в пакете голосовых приложений.

Технические характеристики:

Тип интерфейса:	VVIC
Индикаторы статуса:	CD (обнаружение носителя данных), LP (петля для проверки), AL (тревога)
Интерфейсные порты:	2 x RJ-48 Multiflex Trunk-T1/E1
Скорость передачи данных:	- T1: 1.544 Мбит/с - E1: 2.048 Мбит/с
Управление:	Telnet, CLI, SNMP
Интерфейс DCE:	- Режим WIC: Fractional Service - Режим VIC: G.704/structured
Интерфейс T1:	- Код для линии: Alternate-mark-inversion (AMI), binary 8-zero substitution (B8ZS) - AMI Ones Density: Принудительно для n x 56-кбит/с каналов - Формат кадров: D4 (Super Frame [SF]) и Extended Super Frame (ESF)
Интерфейс E1:	-Синхронизация: внутренняя и внешняя - E1 National Bits: фиксированно (не настраивается) - Кодирование: HDB3
Размеры (ширина x глубина x высота), см:	7.9 x 12.2 x 2.1
Вес, кг:	0.062

[Описание на сайте производителя](#)

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Линейка Cisco

Карты расширения

Интерфейсы T1/E1

Модули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VVIC