



Модуль Cisco HWIC-D-9ESW

HWIC-D-9ESW

Описание

Высокопроизводительные модули (HWIC) Cisco EtherSwitch с 4 и 9 портами 10/100 поддерживаются маршрутизаторами Cisco 1800 (модульными), 2800, и 3800 серий и позволяют покупателям малого бизнеса и корпоративным клиентам объединить маршрутизатор и коммутатор в одно устройство. Эта комбинация предлагает простоту настройки, развертывания, и управления при использовании функции маршрутизации Cisco и коммутационных возможностей Cisco Catalyst.

Технические характеристики

| Физические характеристики | |
|--|--|
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 15 , 75 x 12.03 x 1.93 |
| Вес, кг: | 0.1 49 |
| Тип интерфейса: | HWIC |
| Индикаторы статуса: | Один светодиод на каждом порте для отображения состояния сети |
| Интерфейсные порты | |
| Интерфейсные порты: | 9 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое определение скорости, режима передачи и типа кабеля) |
| Скорость передачи данных: | 10/100 Мбит/с |
| Типы кабелей: | Разъем RJ-45 |
| Сетевые особенности | |
| Протоколы: | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T • Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p CoS for Traffic Prioritization • IEEE 802.1q VLAN • IEEE 802.1x Security • IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control |
| Управление: | SNMP, Telnet, CLI, SPAN, TFTP, NTP |

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель:
[Cisco](#)

Общие

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Линейка Cisco

Карты расширения

Интерфейсы 10/100Base-TX

Модули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC