

Маршрутизатор Mikrotik RB2011UiAS with indoor case



RB2011UiAS-IN

Описание

Маршрутизатор MikroTik
RB2011UAS-IN

- новая модель в серии RB2011, исполненная в настольном форм-факторе. В сравнении с серией RB2011L, помимо 5 гигабитных и пяти 100-мегабитных портов, имеет RJ45 последовательный порт и порт microUSB 2.0. Также для удобства конфигурирования на лицевой стороне находится сенсорный LCD дисплей. Также, на борту имеется слот под SFP модуль (сам модуль приобретается отдельно)

Маршрутизатор MikroTik
RB2011UAS-IN

использует RouterOS L5, открывающую такие возможности как динамические маршруты, хотспот, firewall, MPLS, VPN, конфигурирование и мониторинг в реальном времени, а также многое другое. Для работы с провайдерами и магистральными сетями предусмотрены 5 гигабитных портов, а для устройств, не требующих большой ширины канала есть 5 портов, работающих на скорости 100 Мбит.

Благодаря сенсорному LCD дисплею стало максимально просто осуществлять мониторинг и конфигурацию устройства, проверять работоспособность маршрутизатора и своевременно выявлять неисправности сети. Наличие microUSB порта позволяет подключить 3G модем для резервирования канала.

В комплект поставки входит маршрутизатор
RB2011UAS-IN

в настольном форм-факторе, LCD панель и блок питания 12В 1А.

В линейке RB2011UAS также представлен маршрутизатор RB2011UAS-RM, исполненный в стоечном форм-факторе (1U, 19"), и RB2011UAS-2HnD-IN - беспроводной маршрутизатор с поддержкой 2,4 ГГц 802.11b/g/n 2x2 MIMO.

Область применения:

Доступ в интернет для офисных сетей среднего размера;
Сервер доступа в сетях малых и средних провайдеров (PPPoE, IP/Vlan, VPN, приоритизация и фильтрация трафика);
Объединение удаленных офисов в единую сеть

Основные особенности:

Процессор Atheros AR9344 600MHz CPU;
Оперативная память SODIMM DDR, 128MB;
5xGbit LAN, 5x100MBit LAN, RJ45 serial port, microUSB 2.0;



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

LCD Touchscreen
10 порт с поддержкой PassivePoE