



## Маршрутизатор Cisco ISR4351 с Boost Throughput

ISR4351/K9\_PKG1

### Описание

#### Комплектация:

- Блок питания (PWR-4450-AC, модульный) - 1 шт
- Функционал Boost Throughput (лицензия Boost, производительность до 2 Гбит/с)

**Крепления в комплект не входят.**

#### Обзор продукта

Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.

Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.

В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.

#### Ключевые особенности маршрутизатора ISR 4351:

- Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane, Control Plane и Services Plane реализованы на базе 8 ядерного процессора
- Производительность: 200 Мбит/с (по умолчанию); 400 Мбит/с (с функционалом Performance); 2 Гбит/с (с функционалом Boost)
- Порты: 3 комбо GE порта (RJ-45 или SFP)
- Память DRAM 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB (максимум), количество слотов DRAM - 2
- Память Flash 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB (максимум)

- Операционной системы IOS-XE
- Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 3
- Количество слотов SM-X (Enhanced Services Module) - 2
- Количество слотов ISC (Integrated Services Card) - 1
- Один блок питания АС либо DC, блок питания модульный

## Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейс 1000 Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps	2
Линейка Cisco	ISR 4000

## Доп. описание

### Таблица производительности

### Схема миграции