



Маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN

RB5009UG+S+IN

Описание

Компактный, функциональный и производительный маршрутизатор RB5009UG+S+IN оснащён отдельным коммутационным чипом семейства Marvell Amethyst, подключённого напрямую к центральному четырёхъядерному процессору. За счёт этого может быть достигнута производительность до 10 Гбит/с. Кроме того маршрутизатор оснащён 7 Ethernet-портами 1Гбит/с, 1 Ethernet-портом 2,5 Гбит/с, 1 портом SFP+ и полноразмерным USB 3.0 (макс. ток 1A).

Несколько вариантов подачи питания:

DC-Jack - питание от адаптера 24В 1,5А (в комплекте) PoE-IN - поддержка стандарта af/at (порт Ether1) Питание через 2-пиновую клеммную колодку

Другие характеристики:

Оперативная память: $1\ \Gamma Б$ Тип оперативной памяти: DDR4 Постоянная память: $1\ \Gamma Б$ Тип постоянной памяти: NAND

Операционная система: RouterOS v7 (уровень лицензии L5)

Энергопотребление: макс. 14 Вт (без подключений)

Напряжение питания: 24-57В

С помощью набора креплений K-79 есть возможность выполнить монтаж до 4 устройств в стойку высотой 1U.

Комплект поставки:

Маршрутизатор

Адаптер питания 24В 1.5А

Набор для монтажа в стойку 1U: винты (2 шт.) и дюбели (2 шт.)

Общие

Тип устройства

Маршрутизатор

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Производительность маршрутизатора Gbps

7.4