



Маршрутизатор Cisco ISR4221 с набором функционала PKG2

ISR4221/K9_PKG2

Описание

Маршрутизатор поставляется с IOS-XE 17.x версии и полным функционалом (SEC, UC, APPX, BOOST)

Комплектация:

Блок питания (PWR-4220-AC, внешний) - 1 шт

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.

Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.

В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.

Ключевые особенности ISR 4221:

Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane, Control Plane и Services Plane реализованы на базе 4 ядерного процессора

Производительность: 35 Мбит/с (по умолчанию); 75 Мбит/с (с функционалом Performance); 1,2 Гбит/с (с функционалом Boost)

Порты: 1 комбо GE порт (RJ-45 или SFP), 1 порт GE RJ-45

Память DRAM 4GB (максимум, без возможности расширения)

Память Flash 8GB (максимум, без возможности расширения)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Операционной системы IOS-XE
Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 2
Внешний блок питания AC

Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейс 1000 Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps	0.075
Линейка Cisco	ISR 4000

Доп. описание

Таблица производительности

Схема миграции