

## Маршрутизатор Cisco ASR1002-HX



ASR1002-HX

### Описание

#### В комплект входит:

Маршрутизатор ASR1002-HX - 1 шт  
Блок питания AC ASR1000X-AC-750W - 2 шт.

#### Крепления в комплект не входят.

ASR1002-HX - высокопроизводительный мультисервисный маршрутизатор фиксированной конфигурации в форм-факторе 2RU. Пропускная способность и достаточное количество портов позволяет решить проблемы рынка, связанные с ростом высокоскоростного трафика.

Маршрутизатор ASR1002-HX поддерживает избыточность программного обеспечения, без избыточности оборудования. Он идеально подходит в качестве маршрутизатора ядра, для агрегации периферийных устройств или управления сервисами.

#### Характеристики ASR1002-HX:

Общая пропускная способность системы до 100 Гбит/с  
Crypto-модуль с пропускной способностью до 25 Гбит/с (опционально)  
Оперативная память: 16GB (по дефолту), максимум 32GB  
Встроенные порты: 8x10GE, 8x1GE  
2 блока питания AC/DC  
FAN-tray с направлением обдува front-to-back

### Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4	3500000
Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Производительность маршрутизатора Gbps	100
Функционал BRAS	да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Функционал CG-NAT

да

Линейка Cisco

ASR 1000