





Маршрутизатор Cisco NCS-5504

NCS-5504

Описание

В комплект входит:

БП NC55-PWR-3KW-AC - 4 шт.

блок вентиляторов NC55-5504-FAN или NC55-5504-FAN2 - 3 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера) NC55-5504-FC или NC55-5504-FC2 - 6 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера) системный контроллер NC55-SC -2 шт.

CiscoNetwork Convergence System серии 5500 предлагает лучшую в отрасли плотность маршрутизируемых портов 400 Gigabit Ethernet (400GE), 100 GE для крупномасштабной агрегации WAN. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и сети агрегации.

NCS 5504 Modular System

- 14.4 Tbps @ ~ 4000W = 0.27 W/Gbps
- 144 QSFP28 or QSFP+ ports
- 7 RU
- 4 line card slots
- 100GE QSFP with 40G QSFP+ compatibility
- · LC options for FIB and ACL scale
- 6 Fabric Cards and 3 Fan Trays (5504 specific)
- Redundant Hardware (common to 5508 / 5516)
- 4 power supplies AC or DC 3+1, 2+2 redundancy
- 2 Route Processors
- 2 System Controllers

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора

Тип устройства Шасси

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 25GBase-X SFP28

Интерфейсы 40GBase-X QSFP+

Интерфейсы 100GBase-X CFP

Производительность маршрутизатора Gbps

14400

Да



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Линейка Cisco NCS 5500