



## Маршрутизатор Cisco NCS-5504

### NCS-5504

## Описание

### В комплект входит:

- БП NC55-PWR-3KW-AC - 4 шт.
- блок вентиляторов NC55-5504-FAN или NC55-5504-FAN2 - 3 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера)
- NC55-5504-FC или NC55-5504-FC2 - 6 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера)
- системный контроллер NC55-SC -2 шт.

CiscoNetwork Convergence System серии 5500 предлагает лучшую в отрасли плотность маршрутизируемых портов 400 Gigabit Ethernet (400GE), 100 GE для крупномасштабной агрегации WAN. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и сети агрегации.

## Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Шасси
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 100GBase-X CFP Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 25GBase-X SFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+
Производительность маршрутизатора Gbps	14400
Линейка Cisco	NCS 5500

## Доп. описание

### NCS 5504 Modular System

- 14.4 Tbps @ ~ 4000W = 0.27 W/Gbps
- 144 QSFP28 or QSFP+ ports
- 7 RU
- 4 line card slots
- 100GE QSFP with 40G QSFP+ compatibility
- LC options for FIB and ACL scale
- 6 Fabric Cards and 3 Fan Trays (5504 specific)
- Redundant Hardware (common to 5508 / 5516)



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

- 4 power supplies AC or DC 3+1, 2+2 redundancy
- 2 Route Processors
- 2 System Controllers