

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru



Маршрутизатор Cisco NCS-5508

NCS-5508

Описание

В комплект входит:

БП NC55-PWR-3KW-AC - 4 шт.

блок вентиляторов NC55-5508-FAN или NC55-5508-FAN2 - 3 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера) NC55-5508-FC или NC55-5508-FC2 - 6 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера) системный контроллер NC55-SC -2 шт.

CiscoNetwork Convergence System серии 5500 предлагает лучшую в отрасли плотность маршрутизируемых портов 400 Gigabit Ethernet (400GE), 100 GE для крупномасштабной агрегации WAN. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и сети агрегации.

NCS 5508 Modular System

- 28.8 Tbps @ ~ 7000W = 0.24 W/Gbps
- 288 QSFP28 or QSFP+ ports
- 13 RU
- 8 line card slots
- 6 Fabric Cards and 3 Fan Trays
- Redundant Hardware
- 8 power supplies AC or DC
- 2 Route Processors
- 2 System Controllers

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Да

Шасси

Интерфейсы 200Gbase-X Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 400Gbase-X Интерфейсы 25GBase-X SFP28 Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP

Линейка Cisco NCS 5500