



## Маршрутизатор Cisco NCS-5508

### NCS-5508

### Описание

#### В комплект входит:

- БП NC55-PWR-3KW-AC - 4 шт.
- блок вентиляторов NC55-5508-FAN или NC55-5508-FAN2 - 3 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера)
- NC55-5508-FC или NC55-5508-FC2 - 6 шт. (комплектацию уточняйте у менеджера)
- системный контроллер NC55-SC -2 шт.

CiscoNetwork Convergence System серии 5500 предлагает лучшую в отрасли плотность маршрутизируемых портов 400 Gigabit Ethernet (400GE), 100 GE для крупномасштабной агрегации WAN. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и сети агрегации.

### Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Шасси
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 200Gbase-X Интерфейсы 400Gbase-X Интерфейсы 25GBase-X SFP28 Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP
Линейка Cisco	NCS 5500

### Доп. описание

- NCS 5508 Modular System
- 28.8 Tbps @ ~ 7000W = 0.24 W/Gbps
  - 288 QSFP28 or QSFP+ ports
  - 13 RU
  - 8 line card slots
  - 6 Fabric Cards and 3 Fan Trays
  - Redundant Hardware
  - 8 power supplies AC or DC



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

- 2 Route Processors
- 2 System Controllers