



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Платформа модульного маршрутизатора IP/MPLS EcoRouter T1004

ER-T1004

Описание

EcoROUTER — это построенные на базе x86 архитектуры IP/MPLS-маршрутизаторы, ориентированные для применения в сетях операторов связи и в корпоративных сетях.

Универсальные IP/MPLS маршрутизаторы **EcoROUTER** предоставляют гибкие механизмы для управления трафиком и сервисами. Обладают производительностью превосходящей традиционные L3 коммутаторы, но без присущих им ограничений на размер всевозможных таблиц (маршрутизации, MAC-адресов, ARP, ACL и QoS-политик).

Маршрутизатор EcoROUTER разработан для выполнения различных функций на уровнях агрегации и ядра, а также на границе IP сети (border) или BRAS. Функции LSR и Edge LSR маршрутизаторов в сетях IP/MPLS.

Основные особенности

- Маршрутизацию IPv4 Unicast и Multicast трафика
- Коммутацию MPLS трафика (IP/MPLS, L3 MPLS VPN, VPLS)
- Гибкие механизмы манипуляции VLAN-тегами на Ethernet интерфейсах
- Количество IP-маршрутов (FIB) – 2 000 000
- Протоколы маршрутизации: Static, RIPv2, OSPFv2, IS-IS, MP-BGP, PIM-DM/SM/SSM
- Протоколы сигнализации MPLS меток LDP и Targeted LDP
- Технологию MPLS Pseudowire с поддержкой механизма Pseudowire Redundancy
- Экспорт статистики IP Flow Information Export (IPFIX)
- Логирование на удаленный сервер в формате Syslog
- Технологии IP Demux, DHCP Relay, DHCP Proxy
- Туннелирование GRE и IP-in-IP
- Протокол резервирования VRRP
- Иерархическую систему качества обслуживания H-QoS
- Функции безопасности L3/L4 ACL, TACACS+, RADIUS, CoPP, AAA
- Виртуальные маршрутизаторы (VRF)
- Зеркалирование трафика (SPAN)
- Агрегирование каналов LAG, LACP
- Бриджинг L2 Bridge Domain и с поддержкой L3 BDI
- Управление по протоколам SSH/Telnet, интеграцию с системами мониторинга и сбора статистики SNMP v1/2/3
- Технологию контейнерной виртуализации
- Протоколы синхронизации NTP и PTP IEEE 1588v2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модели подключения абонентов

Без использования тегов (untagged)
Vlan на абонента (vlan per user)
Vlan на абонента + vlan на устройство доступа (qinq)
Задание диапазона абонентских тегов, C-Vlan и S-Vlan
Абонентские Vlan "заучиваются" по первому пакету
DHCP proxy с регулированием lease time

Функции BRAS на базе EcoRouter

Поддержка RADIUS сервера для управления абонентскими сессиями
Автоматическое создание S/C-VLAN сабинтерфейсов по первому входящему пакету
IPoE абонентские сессии (IPv4/IPv6*)
DHCP абонентские сессии (IPv4/IPv6*)
PPPoE абонентские сессии;
DHCP Relay (только IPv4);
DHCP Relay Proxy (только IPv4)
DHCP Local Server (IPv4/IPv6*)
Обработка DHCP Option 82
Поддержка квотирования по времени
IP Demux интерфейс
Защита Control Plane от атак пакетами ARP и DHCP (только IPv4)
Трассировка IPoE абонентов по MAC и IP адресам
Трассировка индивидуальных DHCP абонентских сессий
Трассировка RADIUS сообщений для заданного абонента
Поддержка GRE для реализации HTTP Redirect на внешнем сервере
Создание сервисных профилей локально и их назначение абонентским сессиям статически или по



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

протоколу RADIUS

Поддержка механизма RADIUS CoA

Поддержка локального HTTP Redirect

QoS на уровне VLAN

* - в разработке

Технология контейнерной виртуализации

EcoROUTER поддерживает совместимую со стандартами OCI (Open Containers Initiative) технологию контейнерной виртуализации, позволяющую на самом маршрутизаторе запускать различные сервисы, такие как:

- почтовый сервер
- антивирус
- система обнаружения атак
- межсетевой экран
- шлюз шифрования
- DNS/DHCP-сервер
- файловое хранилище и другие.

Контейнеры могут быть объединены в кластеры, для удобства работы с которыми поддерживаются стандартные инструменты централизованного управления, такие как Docker, Rancher или Kubernetes.

Контейнеры работают независимо от функционала самого маршрутизатора и не влияют на его работу. Для контейнеров создаются виртуальные сетевые интерфейсы, которые могут быть привязаны к определенным VRF. В контейнерах внутри EcoROUTER могут быть запущены практически любые приложения, необходимые пользователю.

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Шасси
Производительность маршрутизатора Gbps	200
Функционал BRAS	да