



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер управления SNR-IPTV-System

SNR-IPTV-System

Описание

SNR-IPTV-System – профессиональный IPTV-комплекс с гибкой настройкой дизайна

Назначение:

SNR-IPTV-System – это универсальная платформа для организации цифрового телевидения (IPTV), видеосервисов (VoD), трансляций CCTV и интерактивных услуг в гостиницах, отелях, больницах, бизнес-центрах или спортивных стадионах, а также для любого другого бизнеса.

Ключевые возможности:

Полная кастомизация интерфейса

Гибкий конструктор дизайна – меняйте цвета, шрифты, расположение элементов прямо из веб-интерфейса.

Загрузка логотипов и брендинг – ваш фирменный стиль на всех экранах.

Редактирование страниц – добавляйте собственные разделы (о компании, контакты, рекламные баннеры).

Визуальный редактор меню – настройка структуры, категорий, виджетов без программирования.

Вещание и управление контентом

Приём и ретрансляция каналов из любых источников: спутник (DVB-S/S2), эфир (DVB-T/T2), кабельные сети (DVB-C), IP-поток. (опционально, при совместном использовании с [приемником SNR-IRD-T2S2-40IP](#))

Поддержка CatchUP TV (просмотр передач в записи).

Видеотека (VoD) – загрузка фильмов, сериалов, музыки.

Вставка рекламы, бегущей строки, информационных сообщений.

CAS-система – управление платными подписками и доступом.

Гостиничные сервисы (интеграция с PMS)

Личный кабинет для постояльцев с функциями:

Приветственное окно с выбором языка.

Путеводитель по отелю, услугам, ресторанам.

Заказ еды, спа-услуг, трансферов прямо с ТВ.

Общий счёт за проживание и доп. услуги.

Чат с администрацией.

⚙ Технические особенности

8 портов Gigabit Ethernet (1000Base-T, RJ-45) с поддержкой:

Вход: UDP (SPTS), RTP, RTSP, HLS.

Выход: HTTP, UDP, HLS, RTMP (unicast), SRT

Поддержка локальных файлов MPEG-TS (загрузка через веб-интерфейс).

Функция антиджиттера – стабильная картинка без задержек.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фирменное приложение для STB и Android TV с кастомизацией.

Масштабируемость: до 300 терминалов в базовой конфигурации.

Производительность: 80–100 HD/SD каналов при нагрузке CPU ~80%. (может быть расширена)

Преимущества для бизнеса:

- Готовое решение – не требует сложной настройки.
- Гибкость – адаптация под нужды отеля, оператора связи или корпоративного ТВ.
- Полный контроль дизайна – брендрование под ваш стиль без программистов.
- Монетизация – платные подписки, реклама, заказ услуг.
- Интеграция с PMS, биллингом, CRM.
- Стабильность – поддержка HLS, UDP, RTMP для бесперебойного вещания.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Порты	8× Gigabit Ethernet (RJ-45)
Поддерживаемые протоколы	UDP, RTP, RTSP, HLS, RTMP, HTTP
Форматы контента	MPEG-TS, MP4, H.264, H.265
Макс. кол-во терминалов	До 300 (возможно расширение)
VoD и CatchUP TV	Да
CAS (платный контент)	Да
Интеграция с PMS	Да (API, совместимость с Opera, Protel и др.)
Кастомизация интерфейса	Да (логотипы, цвета, страницы, меню)

Для кого подходит?

- Отели, гостиницы, hostels – интерактивное ТВ, сервисы для гостей.
- Операторы связи – IPTV и VoD для B2B-клиентов.
- Бизнес-центры – корпоративное вещание, CCTV.
- Образовательные учреждения – трансляция новостей и локального контента.

Готовы к внедрению?

SNR-IPTV-System – это **всё, что нужно для современного IPTV-сервиса!**

Кастомизируйте дизайн под ваш бренд – легко и без программистов!

(Рекомендуем дополнить систему приёмником [SNR-IRD-T2S2-40IP](#) для приёма спутниковых и эфирных каналов.)

Общие

IP-интерфейсы

8 x 1000Base-T, RJ45



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие характеристики

Габариты, мм

482 × 324 × 44