



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Переключатель KVM ATEN LCD 17"

CL5716M-ATA-RG

Описание

CL5716MR Slideaway™ – устройство управления, которое обеспечивает доступ ко множеству компьютеров с единственной KVM консоли (клавиатура, видео и мышь). Одно устройство CL5716 может контролировать до 16 компьютеров. При подключении шлейфом к CL5716MR возможно подключить до 31-го дополнительного KVM переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM консоли до 512.

CL5716MR представляет новый компактный и рациональный подход в области KVM-переключателей: 17" LCD-монитор, встроенная клавиатура и тачпад объединенные в выдвижном корпусе высотой 1U и возможностью крепления в 19" стойку. Для дополнительной безопасности устройство может комплектоваться системой идентификации по отпечаткам пальцев - CL5716AM.

Особенности

- Встроенная KVM консоль с 17-дюймовым LCD монитором в выдвижном корпусе
- поддержка подключения KVM удлинителя производства ATEN для отдаления консоли управления
- непосредственно к устройству можно подключить 16 компьютеров
- при подключении шлейфом, к CL5716MR возможно подключить до 31-го дополнительного KVM переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM консоли до 512. (Совместимые KVM переключатели: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- поддерживает компьютеры и консоли с PS/2 и USB интерфейсом
- USB порт под монитором обеспечивает доступ каждому компьютеру к периферийным USB устройствам
- максимальный угол разворота LCD монитора составляет 112 градусов - удобство в настройке угла обзора
- многоплатформенная поддержка - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac и Sun
- поддерживает мультимедийные USB клавиатуры: PC, Mac и Sun
- автоматическое распознавание PS/2 и USB интерфейса
- эмуляция PS/2 или USB клавиатуры и мыши для оперативного переключения и одновременной загрузки компьютеров, даже при отсутствии у них непосредственного подключения KVM консоли
- поддержка внешней USB мыши
- превосходное качество видео – поддерживает разрешения до 1280x1024 при частоте 75 Гц
- дополнительная система идентификации по отпечаткам пальцев (опционально)
- удобный выбор компьютера посредством кнопок переключения на передней панели, «горячих» клавиш или многоязычного интерактивного экранного меню (OSD-меню)
- автоматическое определение положения KVM переключателей при шлейфовом подключении; не требуется ручной настройки переключателей; LED-индикаторы на передней панели показывают позицию KVM переключателя в каскаде.
- автоматическое переименование портов при изменении конфигурации подключения переключателей
- двухуровневая защита паролями – только зарегистрированные пользователи управляют компьютерами;
- один профиль администратора и четыре профиля пользователей с индивидуальными настройками
- режим Auto Scan позволяет непрерывно отслеживать состояние выбранных пользователем компьютеров



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

широковещательный режим – команды с клавиатуры могут быть исполнены на всех доступных компьютерах
подключенных к переключателю или к переключателям в каскаде
«горячее» подключение – подключение или отключение компьютеров без выключения питания
переключателя
включение/отключение бипера с помощью «горячих» клавиш и OSD-меню
одновременное обновление встроенного программного обеспечения у всех подключенных KVM
переключателей через шлейфовый кабель
локальная LED подсветка, обеспечивающая освещение клавиатуры

Комплект поставки

- 1 x KVM-Переключатель CL5716 Slideaway™ с ЖК-дисплеем, со стандартным набором для монтажа в стойку
- 2 x KVM Кабеля
- 1 x Шнур питания
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Инструкция «Быстрый Старт»

[Спецификация](#)

Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°
CL5800	118° - 120°	93° - 95°
CL5808	118° - 120°	93° - 95°
CL5816	118° - 120°	93° - 95°
CL6700MW	118° - 120°	112°
CL6708MW	118° - 120°	112°
KL1108V	118° - 120°	93° - 95°
KL1116V	118° - 120°	93° - 95°
KL1508A	118° - 120°	93° - 95°
KL1508AI	118° - 120°	93° - 95°
KL1516A	118° - 120°	93° - 95°
KL1516AI	118° - 120°	93° - 95°