



Переключатель KVM ATEN LCD 17"

CL5716M-ATA-RG

Описание

CL5716MR Slideaway™ – устройство управления, которое обеспечивает доступ ко множеству компьютеров с единственной KVM консоли (клавиатура, видео и мышь). Одно устройство CL5716 может контролировать до 16 компьютеров. При подключении шлейфом к CL5716MR возможно подключить до 31-го дополнительного KVM переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM консоли до 512.

CL5716MR представляет новый компактный и рациональный подход в области KVM-переключателей: 17" LCD-монитор, встроенная клавиатура и тачпад объединенные в выдвижном корпусе высотой 1U и возможностью крепления в 19" стойку. Для дополнительной безопасности устройство может комплектоваться системой идентификации по отпечаткам пальцев - CL5716AM.

Особенности

Встроенная KVM консоль с 17-дюймовым LCD монитором в выдвижном корпусе поддержка подключения KVM удлинителя производства ATEN для отдаления консоли управления непосредственно к устройству можно можно подключить 16 компьютеров

при подключении шлейфом, к CL5716MR возможно подключить до 31-го дополнительного KVM переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM консоли до 512. (Совместимые KVM переключатели: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)

поддерживает компьютеры и консоли с PS/2 и USB интерфейсом

USB порт под монитором обеспечивает доступ каждому компьютеру к периферийным USB устройствам максимальный угол разворота LCD монитора составляет 112 градусов - удобство в настройке угла обзора многоплатформенная поддержка - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac и Sun

поддерживает мультимедийные USB клавиатуры: PC, Mac и Sun

автоматическое распознавание PS/2 и USB интерфейса

эмуляция PS/2 или USB клавиатуры и мыши для оперативного переключения и одновременной загрузки компьютеров, даже при отсутствии у них непосредственного подключения KVM консоли поддержка внешней USB мыши

превосходное качество видео - поддерживает разрешения до 1280x1024 при частоте 75 Гц дополнительная система идентификации по отпечаткам пальцев (опционально)

удобный выбор компьютера посредством кнопок переключения на передней панели, «горячих» клавиш или многоязычного интерактивного экранного меню (OSD-меню)

автоматическое определение положения KVM переключателей при шлейфовом подключении; не требуется ручной настройки переключателей; LED-индикаторы на передней панели показывают пизицию KVM переключателя в каскаде.

автоматическое переименование портов при изменении конфигурации подключения переключателей двухуровневая защита паролями – только зарегистрированные пользователи управляют компьютерами; один профиль администратора и четыре профиля пользователей с индивидуальными настройками режим Auto Scan позволяет непрерывно отслеживать состояние выбранных пользователем компьютеров



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

широковещательный режим - команды с клавиатуры могут быть исполнены на всех доступных компьютерах подключенных к переключателю или к переключателям в каскаде

«горячее» подключение - подключение или отключение компьютеров без выключения питания переключателя

включение/отключение бипера с помощью «горячих» клавиш и OSD-меню одновременное обновление встроенного программного обеспечения у всех подключенных KVM переключателей через шлейфовый кабель

локальная LED подсветка, обеспечивающия освещение клавиатуры

Комплект поставки

- 1 x KVM-Переключатель CL5716 Slideaway™ с ЖК-дисплеем, со стандартным набором для монтажа в стойку
- 2 x KVM Кабеля
- 1 х Шнур питания
- 1 х Руководство пользователя
- 1 х Инструкция «Быстрый Старт»

Спецификация



Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°
CL5800	118° - 120°	93° - 95°
CL5808	118° - 120°	93° - 95°
CL5816	118° - 120°	93° - 95°
CL6700MW	118° - 120°	112°
CL6708MW	118° - 120°	112°
KL1108V	118° - 120°	93° - 95°
KL1116V	118° - 120°	93° - 95°
KL1508A	118° - 120°	93° - 95°
KL1508AI	118° - 120°	93° - 95°
KL1516A	118° - 120°	93° - 95°
KL1516AI	118° - 120°	93° - 95°