



KVM-переключатель KN1532A 32-портовый

KN1532A

Описание

KVM-переключатель KN1532A, это устройство управления, позволяющее ИТ-администраторам с одной KVM-консоли, оснащенной монитором, клавиатурой и мышью (с интерфейсами PS/2 или USB), получать доступ к нескольким компьютерам и управлять ими. К KVM-переключателю KN1532A может быть подключено до 32 компьютеров для последующего операторского контроля. При использовании схемы гирляндного подключения возможно подсоединить до 31 дополнительного коммутатора. В этом случае с центральной KVM-консоли можно будет управлять 1024 компьютерами.

KVM-переключатель KN1532A обладает многочисленными и уникальными функциями, которые позволяют администраторам легко и удобно управлять всеми устройствами, находящимися в серверном помещении или центре обработки данных.

Например, функция «Идентификации адаптера» (Adapter ID) позволяет хранить настройки KVM-адаптера – номер и название порта, тип ОС, язык клавиатуры и т.д. Эта функция избавляет администраторов от необходимости перенастраивать адаптеры при перемещении серверов на другие порты. Другими полезными возможностями данного переключателя являются отображение изображения в Full HD-качестве и увеличенное до 50 метров* расстояние передачи изображения до серверов при разрешении 1280x1024.

Решение с применением KVM-переключателя KN1532A является одним из лучших и наиболее экономичных, предлагаемых компанией ATEN на рынке предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Для центра обработки данных нет лучшего способа сэкономить время, рабочее пространство и деньги, чем при использовании KVM-переключателя KN1532A

Комплект поставки:

- 1x 32-портовый KVM-переключатель KN1532A с подключением по кабелю Cat 5
- 1x кабель для обновления микропрограммы
- 1x шнур питания
- 1x комплект для монтажа в стойку
- 1x комплект ножек (4 шт.)
- 1x руководство пользователя

Доп. описание

Возможность управления с одной KVM-консоли 32-ую напрямую подключенными компьютерами

Использование компактных разъемов RJ-45 и кабеля Cat 5e/6

Гирляндное подключение 31 дополнительного переключателя KN15132A позволяет увеличить количество управляемых с одной KVM-консоли компьютеров до 1024

Возможность преобразования консоли - с любого типа KVM-консоли можно управлять компьютерами любого типа; поддержка смешанных комбинаций (PS/2 и USB) со стороны KVM-консоли и со стороны компьютера



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Высочайшее качество изображения – поддержка разрешений до 1920x1200 при 60 Гц на расстоянии до 30 метров, 1600x1200 при 60 Гц на расстоянии до 40 метров и 1280x1024 при 75 Гц на расстоянии до 50 метров*

Настройка прав доступа пользователей для каждого порта в отдельности

Три способа выбора портов: ручную (при помощи кнопок на передней панели), «горячие» клавиши и многоязычное экранное меню

Поддержка различных платформ – ПК, Mac, Sun и устройства последовательной передачи данных

Поддержка нескольких учетных записей – до 10 учетных записей пользователей и 1 администратора

Двухуровневая защита паролем – поддержка одного профиля администратора и десяти профилей пользователей. Защита паролем предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию

Поддержка режима автоматического сканирования, позволяющего постоянно отслеживать выбранные пользователем компьютеры

Поддержка режима широковещания, позволяющего выполнять отправку команд с консоли на все компьютеры для одновременного выполнения различных операций (таких как установка программного обеспечения, обновление, выключение и т.д.)

Поддержка функции «Идентификации адаптера» (Adapter ID)

Возможность обновления микропрограммы