





KVM-переключатель CL3884NW 4-портовый

CL3884NW

Описание

КVM-переключатель с широкоэкранным ЖК-дисплеем CL3884NW компании ATEN предлагает экономящий пространство, модернизированный подход к технологиям KVM-переключения, объединяя в монтируемом в стойку корпусе высотой 1U клавиатуру, тач-пад панель и 18,5 "ЖК-монитор со светодиодной подсветкой. Конструкция с двумя направляющими позволяет ЖК-монитору, клавиатуре и тач-пад панели работать независимо друг от друга. Если клавиатура и тач-пад панель не используются, то, для максимизации использования пространства они могут быть задвинуты обратно, При этом ЖК-монитор может быть развернут назад и находясь на одном уровне со стойкой обеспечит удобный мониторинг деятельности компьютера.

В KVM-переключателе CL3884NW осуществляется двойной консольный вывод, обеспечивающий пользователям наблюдение в режиме реального времени. Вы можете управлять обоими выводами, используя следующие режимы отображения: Quad View (видео-вывод с четырех компьютеров в одно окно), «изображение в изображении» (Picture in Picture, (PiP)), «изображение рядом с изображением» (Picture by Picture, (PbP), «изображение на изображении» (Picture on Picture, (PoP). Поддерживаются различные параметры макета режимов отображения, позволяя настроить необходимые источники для отображения. Кроме того, возможно подключение каскадом до 2 уровней, при котором CL3884NW может поддерживать до 16 одновременно отображаемых видеоисточников, управляемых независимой клавиатурой и мышью.

Наличие у CL3884NW функции Boundless Switching (бесконтактного переключения) позволяет пользователям переключать управление на другой компьютер, просто и без ограничений перемещая курсор мыши через границу экрана, на экран необходимого компьютера. Благодаря запатентованной технологии компании ATEN - Video DynaSync™, пользователи могут наслаждаться наилучшим разрешением экрана и наиболее быстрым переключением между системами. Более того, поддержка режимов EDID обеспечивает плавность включения, высококачественное отображение, устраняя проблему совместимости с мониторами.

Для дополнительного удобства пользователи могут выбрать управление компьютером с внешней консоли (USB-клавиатура/мышь и HDMI-монитор), подключаемой к портам на задней панели. Для подключения динамиков на ней расположены звуковые порты. Также на передней панели CL3884NW находится порт для периферийных USB-устройств.

Являясь многофункциональным KVM-переключателем с широкоэкранным ЖК-дисплеем, CL3884NW призван не просто достичь, но и превзойти требования по оптимизации использования пространства, превосходному качеству изображения, адаптивному развертыванию и универсальности в работе. Он идеально подходит для разно-отраслевых диспетчерских, стремящихся к эффективному и рациональному использованию пространства.

Комплект поставки:

- 1x KVM-переключатель CL3884NW со стандартным комплектом для монтажа в стойку
- 2x USB HDMI KVM-кабеля (USB, HDMI, звук, 1,8 м)
- 2х L-образных кронштейна
- 1х кабель питания



1х руководство пользователя

Надежность и универсальность использования

Управление на одном экране консоли максимум четырьмя источниками с выводом в множественных режимах отображения: Quad View (видео-вывод с четырех компьютеров в одно окно), «изображение в изображении» (PiP), «изображение рядом с изображением» (PbP), «изображение на изображении» (PoP) Панель быстрого доступа – интуитивно понятный пользовательский интерфейс для редактирования Поддержка дополнительной консоли, подключаемой к разъемам USB/HDMI для двух-консольного отображения*

Настройка макета режима отображения

Превосходное качество изображения - 1920 х 1080 при 60 Гц

Выбор компьютера с помощью кнопок, «горячих» клавиш, экранного меню (OSD) и команд интерфейса RS-232

Поддержка Boundless Switching (безграничное или бесконтактное переключение) - простым перемещением курсор мыши по окнам для переключения на другие источники изображения

Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивной технологии компании ATEN, устраняющей проблемы с началом отображения и оптимизирующей разрешение при переключении между различными источниками Простое изменение размера и/или положения любого отображения в режимах PiP или PbP, согласно пользовательским потребностям просмотра

Поддержка EDID Expert™ – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного включения, высококачественного отображения и использования наилучшего разрешения изображения на разных экранах

Возможность подключения каскадом до 2 уровней - количество управляемых компьютеров повышается до 16 (до 4 x 4 в режиме Multi-View)

Режим автоматического сканирования - обеспечивает непрерывное отслеживание компьютеров, выбранных пользователем

Режим вещания - позволяет отправлять команды с консоли на все компьютеры для одновременного выполнения действий

Дополнительный USB-порт на передней панели, поддерживающий «горячее» подключение *Оба вывода могут одновременно обеспечивать несколько режимов отображения. Но, в полноэкранном режиме может быть установлен только один из двух выводов.

Оптимизация полезности использования пространства

Эксклюзивная светодиодная подсветка – разработана компанией ATEN для подсвечивания клавиатуры и тач-пад панели, чтобы улучшить видимость в условиях низкой освещенности

Встроенная KVM-консоль с широкоэкранным 18.5" ЖК-монитором со светодиодной подсветкой, в корпусе с двумя направляющими, верхним и нижним зазором, для плавной работы в стойке высотой 10

Конструкция с двумя направляющими (Dual rail) позволяет использовать модули ЖК-дисплея и клавиатуры/тачпада независимо друг от друга

Блокировка консоли - позволяет надежно фиксировать выдвижную часть, когда она не используется.

Гибкость установки

Наличие стандартного комплекта для установки в стойку

Возможность использования дополнительного комплекта для облегченной (выполняемой одним человеком) установки в стойку*

Не требуется установка программного обеспечения

Возможность обновления микропрограммы

Поддержка «горячего» подключения

*Комплект для облегченной установки в стойку продается отдельно.